

## Dräger RVP 2400 Панель визуализации

Dräger RVP 2400 – сенсорная панель для централизованной визуализации концентраций газов на основании данных от контроллеров Dräger REGARD 2400 и Dräger REGARD 2410.



Dräger RVP 2400 позволяет анализировать до 5 газоизмерительных систем. Сенсорная панель не требует конфигурирования, т.к. настраивается автоматически. Dräger RVP 2400 – экономичное решение для визуализации и анализа систем мониторинга газов.

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Концентрации газов могут быть представлены в виде гистограмм или таблиц. Все измеренные данные накапливаются и отображаются в деталях в режиме реального времени:

- название и вид газа, диапазон измерений;
- концентрация газа;
- тревоги;
- неисправности.

Также оцениваются и отображаются цифровые данные центральных контроллеров.

### ХРОНОЛОГИЯ ТРЕВОГ И ОТОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ

Обеспечивается простой доступ к информации о возникающих тревогах и событиях: времени, канале и типе.

### РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ (ОПЦИЯ)

С помощью устройства регистрации данных результаты измерения могут сохраняться макс. 31 день и передаваться на ПК. Данные выводятся в удобном для пользователя формате и могут редактироваться, например, в Microsoft® Excel.

### ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС (ОПЦИЯ)

После назначения IP-адреса веб-интерфейс интегрируется в локальную сеть, предоставляя удобный доступ посредством браузера. Таким образом, реализуется удаленная диагностика и дистанционное управление панелью из любой точки мира. Используя веб-интерфейс, можно также получить доступ ко всем функциям устройства регистрации данных.

### СЕТЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ОПЦИЯ)

Возможно соединение с системой верхнего уровня или корпоративной сетью через Modbus или Profibus. Эти интерфейсы реализуют связь с другими сенсорными панелями или внешними системами.



Dräger RVP 2400

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Конструкция	Сенсорная панель
Электропитание	+ 24 В пост. тока $\pm 20\%$ ; макс. 14 Вт
Дисплей TFT 5,7"	320 x 240 пикселей
Интерфейс RS485	2-проводной (макс. расстояние передачи 1200 м)
Порт Ethernet	10 Base T/100 Base-TX
Карта Compact Flash	Порт для карты объемом до 2 Гб
Класс защиты (с лицевой стороны)	IP65
Температура окружающей среды (эксплуатация / хранение)	0 ... + 50 °C / -20 ... +80 °C
Вес	Приблизительно 1360 г
Корпус	Сталь с алюминиевой передней панелью
Размеры	224 мм x 180 мм x 59 мм (Ш x В x Г)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger RVP 2400	SC 00 043
Dräger RVP 2400 с устройством регистрации данных	SC 00 044
Dräger RVP 2400 с устройством регистрации данных и веб-интерфейсом	SC 00 045
Внешний преобразователь интерфейса RS 232/485 (необходим для Dräger REGARD 2410)	SC 00 041
Внешний преобразователь интерфейса RS 232/485 (необходим для Dräger REGARD 2400)	SC 00 042
Dräger REGARD 2410	SC 00 011
Dräger REGARD 2400	SC 00 014

Dräger Safety AG & Co.  
KGaA Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Germany  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

ООО «Дрегер»  
107061, Москва,  
Преображенская площадь, д. 8.  
Бизнес-центр ПРЕО8, блок «Б», 12 этаж  
Тел.: +7 495 775-15-20(22)  
Факс: +7 495 775-15-21  
[Info.russia@draeger.com](mailto:Info.russia@draeger.com)  
[www.draeger.ru](http://www.draeger.ru)

### СИСТЕМНЫЕ ЦЕНТРЫ:

#### P. R. CHINA

Beijing Fortune Draeger  
Safety Equipment Co., Ltd.  
Yu An Lu A 22, B Area  
Beijing Tianzhu Airport  
Industrial Zone  
Houshayu Shunyi District  
Beijing 101300  
Tel +86 10 80 49 80 00  
Fax +86 10 80 49 80 05

#### GERMANY

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstrasse 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882 2794  
Fax +49 451 882 4991

#### FRANCE

Dräger Safety France SAS  
3c route de la Fédération, BP 80141  
67025 Strasbourg Cedex 1  
Tel +33 3 88 40 59 29  
Fax +33 3 88 40 76 67

#### SINGAPORE

Draeger Safety Asia Pte. Ltd.  
67, Ayer Rajah Crescent # 06 03  
139950 Singapore  
Tel +65 68 72 92 88  
Fax +65 67 73 20 33

#### UNITED KINGDOM

Draeger Safety UK Ltd.  
Blyth Riverside Business Park  
Blyth, Northumberland NE24 4RG  
Tel +44 1670 352 891  
Fax +44 1670 544 475

#### USA

Draeger Safety, Inc.  
505 Julie Rivers, Suite 150  
Sugar Land, TX 77478  
Tel +1 281 498 10 82  
Fax +1 281 498 51 90